

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Angabe des Standardlastprofilverfahrens: **synthetisch**

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

C13 Einfamilienhaus Sachsen-Anhalt; in der Regel für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch kleiner 50.000 kWh

C23 Mehrfamilienhaus Sachsen-Anhalt, in der Regel für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch größer gleich 50.000 kWh

Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung

HK3 Kochgas deutschlandweit, in der Regel für Letztverbraucher kleiner 1000 kWh

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

BA3 Bäckereien

BD3 sonst. Betr. Dienstleistungen

BH3 Beherbergung

GA3 Gasstätten

GB3 Gartenbau

HA3 Einzelhandel, Großhandel

KO3 Gebietskörperschaften

MK3 Metall KfZ

PD3 Papier und Druck

WA3 Wäscherei

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose ist die Wetterstation:

Wetterstation Magdeburg (meteomedia 103610)